



WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ z dnia 11.03.2014 r.

dot. przetargu pn. „Dostawa mobilnych zapór przeciwpowodziowych i przewoźnej pompy powodziowej (z możliwością składania ofert częściowych)”

Pyt. 1.: Dotyczy zadania A zapory przeciwpowodziowe. W opisie podane jest:

f) WLOT-WYLOT wody: dwie szybkozłączki strażackie $\varnothing$ 75 mm z pokrywkami;
czy mogą być 52, bo standardowo takie są montowane?

Odp. 1.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie zaworów $\varnothing$ 52 mm z pokrywkami w oferowanych zaporach przeciwpowodziowych.

Pyt. 2.: Dotyczy zadania A zapory przeciwpowodziowe. W opisie podane jest:

i) Zawór odpowietrzający $\varnothing$ 75 mm – 1 szt.;

Czy może być zawór odpowietrzający $\varnothing$ 23 mm, jest to w zupełności wystarczający przekrój zaworu do odpowietrzania, tym bardziej, że chcecie Państwo 2 szybkozłączki wlot-wylot, z których jedna też może służyć jako zawór odpowietrzający?

Odp. 2.: Zamawiający dopuszcza zastąpienie zaworu odpowietrzającego $\varnothing$ 75 mm odpowiednią liczbą zaworów odpowietrzających min. $\varnothing$ 23 mm odpowiadającą powierzchni roboczej zaworu $\varnothing$ 75 mm.

Pyt. 3.: W związku z zapisami wymienionymi w SIWZ w pkt. 3 w Opisie przedmiotu zamówienia w podpunkcie A 2 w podpunkcie:

d) materiał PCV – wodoszczelna tkanina zbrojona siatką – lakierowana;

Czy zamawiający dopuszcza inną tkaninę niż PCV, o takich samych lub podobnych właściwościach – parametrach – zamawiający nie podał w zapytaniu żadnych parametrów brzegowych na ww. tkaninę, np. na rozrywanie, nie ma również podanego minimalnego zakresu oddziaływania na ujemne i dodatnie temperatury, na oddziaływanie promieni UV, jeżeli tkanina ma być zbrojona siatką, to proszę o podanie jaką siatką i o jakich minimalnych parametrach, czy tkanina może być pokryta moletem antypoślizgowym?

Odp. 3.: Zamawiający dopuszcza inną tkaninę z siatką poliestrową niż PCV, pod warunkiem, że tkanina ta będzie miała parametry nie gorsze niż PCV pod względem:

- odporności na atak bakterii grzybiczych i mikrobakterii,
- odporności na promieniowanie UV,
- wytrzymałości na rozrywanie wg normy DIN 53363 - min. 500 N,
- temperatury użytkowania – od -20°C do $+50^{\circ}\text{C}$,

Zamawiający dopuszcza zbrojenie tkaniny siatką poliestrową oraz pokrycie tkaniny moletą antypoślizgową.

Pyt. 4.: W związku z zapisami wymienionymi w SIWZ w pkt. 3 w Opisie przedmiotu zamówienia w podpunkcie A 2 w podpunkcie:

h) uchwyt – 2 kpl.;

co zamawiający rozumie przez ten zapis?

Odp. 4.: Zamawiający odstępuje od zapisu „h) uchwyt – 2 kpl.” z uwagi na fakt, iż narzędziem transportowym pustych zapór ma być torba transportowa wskazana w pkt 3.2 sekcja A pkt 2 j) SIWZ po zmianach wynikających z niniejszych wyjaśnień.

Pyt. 5.: W związku z zapisami wymienionymi w SIWZ w pkt. 3 w Opisie przedmiotu zamówienia w podpunkcie A 2 w podpunkcie:

i) zawór odpowietrzający ϕ 75 mm – 1 szt.;

czy zamawiający dopuszcza więcej zaworów odpowietrzających niż 1 szt.?

Odp. 5.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie więcej niż 1 zaworu odpowietrzającego w oferowanych zaporach przeciwpowodziowych.

Pyt. 6.: W związku z zapisami wymienionymi w SIWZ w pkt. 3 w Opisie przedmiotu zamówienia w podpunkcie A 2 w podpunkcie:

j) pasy mocująco-napinające co najmniej dł. 4,5 m do łączenia zapór, zakończone klamrą zaciskową – 2 kpl.;

czy zamawiający dopuszcza inne skuteczne sposoby łączenia zapór w dłuższe odcinki?

Odp. 6.: Zamawiający dopuszcza inne, niż wskazane w SIWZ, skuteczne sposoby łączenia zapór zgodne z instrukcją montażu producenta w liczbie nie mniejszej niż 2 kpl.

Pyt. 7.: Czy w zaporach przeciwpowodziowych na wylotach wody mogą być zastosowane zawory fi 52 ze względu na występowanie z większą częstotliwością u użytkowników i służb ratowniczych węży tłocznych fi 52?

Odp. 7.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie na wylotach wody zaworów ϕ 52 mm w oferowanych zaporach przeciwpowodziowych.

Pyt. 8.: Czy dopuszczają Państwo w zaporach przeciwpowodziowych wymiary konstrukcyjne: długość: 10 mb, wysokość: 0,80 m, które po zalaniu wodą osiągają wysokość 0,60-0,65 m? Dzieje się tak dlatego, gdyż zapora przeciwpowodziowa po napełnieniu wodą przyjmuje kształt owalu. W/w wymiary są bardziej wymierne przy dostawie sprzętu do sprawdzenia.

Odp. 8.: Zamawiający wymaga, aby oferowana zapora po napełnieniu wodą osiągała nie mniej niż 0,8 m wysokości.

W konsekwencji wprowadzonych zmian zmienia się treść SIWZ, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

Zastępca Burmistrza Miasta Jastarnia

Jacek Świdziński