

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 48567-2014 z dnia 2014-03-06 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Jastarnia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 200 mb fabrycznie nowych zapór przeciwpowodziowych oraz dostawa fabrycznie nowej przewoźnej pompy powodziowej wraz z osprzętem Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje części:

1. Dostawa...

Termin składania ofert: 2014-03-18

---

## Numer ogłoszenia: 53975 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014

### OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 48567 - 2014 data 06.03.2014 r.

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJACY**

Urząd Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, woj. pomorskie, tel. 58 675 19 99; 675 19 30, fax. 58 6752176.

#### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

##### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** Zał.1-cz2.
- **W ogłoszeniu jest:** 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej przewoźnej pompy powodziowej z osprzętem dla Gminy Miasta Jastarnia. 2) W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy: a) przewoźną pompę powodziową, o następujących parametrach technicznych: - wydajność minimalna 250 m<sup>3</sup> na godzinę; - ciśnienie maksymalne 2,3 bar; - pompa musi pozwalać na 15 godzin ciągłej pracy; - zawadnienie ręczne; - pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 65 l; - masa zestawu do 900 kg; - silnik o mocy maksymalnej do 22 kW; - maksymalne zużycie paliwa **do 4,3 l/h**; - poziom hałasu do 105 dB, - linia ssawna o długości 7 m składająca się z max. 3 odcinków węża; - dwie linie tłoczne śr. **75 mm** o długości nie mniej niż 40 mb każda, składające się z 2 odcinków węża (każda); - **kosz ssawny z zaworem zwrotnym**. b) przyczepę jednoosiową (z homologacją) przeznaczoną i dostosowaną do transportu pompy wyposażoną w: - składany stelaż zadaszenia z dachem i bokami pokrytymi plandeką z materiału nieprzepuszczającego wody w kolorze czerwonym, - dwie podpory; - hamulec najazdowy; - zaczep najazdowy z regulacją wysokości sprzęgu; - wzmocnione koła; - instalację elektryczną 12 V (samochodową); - obrotową lampę oświetlającą stanowisko pracy; - przegrodę na węże tłoczne z przodu przyczepy; - przegrody na węże ssawne z boku przyczepy. 3) Dopuszczalna masa całkowita zestawu tj.: przyczepy wraz z pompą i wyposażeniem nie może przekroczyć 1200 kg; 4) W dniu dostawy Wykonawca przekaze Zamawiającemu: a) oświadczenie, że dostarczone urządzenia spełniają wymogi określone w SIWZ odpowiednie dla tej części zamówienia, b) stosowny dokument potwierdzający europejski certyfikat jakości, c) homologację i świadectwo dopuszczenia do ruchu drogowego, d) instrukcję obsługi, e) karty gwarancyjne producenta potwierdzające, że oferowane urządzenia objęte są 24- miesięczną gwarancją zgodnie z § 7 umowy. Dokumenty te będą stanowiły załącznik do protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 5) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji. Czas reakcji serwisu będzie na bieżąco ustalany z Zamawiającym. 6) Wykonawca zobowiązany jest w dniu dostawy lub w innym dniu roboczym wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie później niż 25.04.2014 r., przeprowadzić szkolenie dla 8 przedstawicieli Zamawiającego z praktycznej obsługi dostarczonego urządzenia trwające w godzinach 10:00-14:00.
- **W ogłoszeniu powinno być:** 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej przewoźnej pompy powodziowej z osprzętem dla Gminy Miasta Jastarnia. 2) W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy: a) przewoźną pompę powodziową, o następujących parametrach technicznych: - wydajność minimalna 250 m<sup>3</sup> na godzinę; - ciśnienie maksymalne 2,3 bar; - pompa musi pozwalać na 15 godzin ciągłej pracy; - zawadnienie ręczne; - pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 65 l; - masa zestawu do 900 kg; - silnik o mocy maksymalnej do 22 kW; - maksymalne zużycie paliwa **do 4,3 l/h przy wydajności 250 m<sup>3</sup>/h**; - poziom hałasu do 105 dB, - linia ssawna o długości 7 m składająca się z max. 3 odcinków węża; - dwie linie tłoczne śr. **min. 75 mm** o długości nie mniej niż 40 mb każda, składające się z 2 odcinków węża (każda); - **układ zasysający wyposażony w zawór zwrotny znajdujący się w koszu ssawnym lub na pompie wyposażonej w stopień samozasysający**. b) przyczepę jednoosiową (z homologacją) przeznaczoną i dostosowaną do transportu pompy wyposażoną w: - składany stelaż zadaszenia z dachem i bokami pokrytymi plandeką z materiału nieprzepuszczającego wody w kolorze czerwonym, - dwie podpory; - hamulec najazdowy; - zaczep najazdowy z regulacją wysokości sprzęgu; - wzmocnione koła; - instalację elektryczną 12 V (samochodową); - obrotową lampę oświetlającą stanowisko pracy; - przegrodę na węże tłoczne z przodu przyczepy; - przegrody na węże ssawne z boku przyczepy. 3) Dopuszczalna masa całkowita zestawu tj.: przyczepy wraz z pompą i wyposażeniem nie może przekroczyć 1200 kg; 4) W dniu dostawy Wykonawca przekaze Zamawiającemu: a) oświadczenie, że dostarczone urządzenia spełniają wymogi określone w SIWZ odpowiednie dla tej części zamówienia, b) stosowny dokument potwierdzający europejski certyfikat jakości, c) homologację i świadectwo dopuszczenia do ruchu drogowego, d) instrukcję obsługi, e) karty gwarancyjne producenta potwierdzające, że oferowane urządzenia objęte są 24- miesięczną gwarancją zgodnie z § 7 umowy. Dokumenty te będą stanowiły załącznik do protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 5) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji. Czas reakcji serwisu będzie na bieżąco ustalany z Zamawiającym. 6) Wykonawca zobowiązany jest w dniu dostawy lub w innym dniu roboczym wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie później niż 25.04.2014 r., przeprowadzić szkolenie dla 8 przedstawicieli Zamawiającego z praktycznej obsługi dostarczonego urządzenia trwające w godzinach 10:00-14:00.