

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa desek sosnowych impregnowanych ryflowanych i nieryflowanych z przeznaczeniem do montażu na górnym pokładzie mola spacerowego w Juracie.

Rozmiary i ilości desek :

a) Deska impregnowana, ryflowana jednostronnie o wymiarach:

grubość: **60 mm** tolerancja: +/- 1 mm

szerokość: **145 mm** tolerancja: +/- 2 mm

długość: **423 cm** tolerancja: +/- 3 mm

ilość: **600 szt.**

razem objętość: 22,08 m³

b) Deska impregnowana, ryflowana jednostronnie o wymiarach:

grubość: **60 mm** tolerancja: +/- 1 mm

szerokość: **145 mm** tolerancja: +/- 2 mm

długość: **250 cm** tolerancja: +/- 3 mm

ilość: **50 szt.**

razem objętość: 1,09 m³

c) Deska impregnowana, ryflowana jednostronnie o wymiarach:

grubość: **60 mm** tolerancja: +/- 1 mm

szerokość: **145 mm** tolerancja: +/- 2 mm

długość: **210 cm** tolerancja: +/- 35 mm

ilość: **150 szt.**

razem objętość: 2,74 m³

d) Deska impregnowana, ryflowana jednostronnie o wymiarach:

grubość: **60 mm** tolerancja: +/- 1 mm

szerokość: **145 mm** tolerancja: +/- 2 mm

długość: **150 cm** tolerancja: +/- 3 mm

ilość: **26 szt.**

razem objętość: 0,34 m³

Łączna objętość desek ryflowanych: 26,25 m³

e) Deska impregnowana, nieryflowana o wymiarach:

grubość: **45 mm** tolerancja: +/- 1 mm

szerokość: **170 mm** tolerancja: +/- 2 mm

długość: **610 cm** tolerancja: +/- 5 mm

ilość: **26 szt.**

razem objętość: 1,21 m³

Łączna objętość: 27,46 m³

2. Sposób wykonania zamówienia przez wykonawcę:

Dostarczone deski muszą spełniać następujące wymogi:

- 1) Surowiec: drewno sosnowe,
- 2) Gotowy wyrób nie powinien posiadać wypadających sęków dopuszcza się jedynie występowanie sęków wrośniętych,
- 3) Dostarczony materiał powinien być odporny na eksploatację na otwartej przestrzeni w środowisku morskim,
- 4) Impregnacja metodą próżniowo- ciśnieniową z pełną penetracją drewna (w całej objętości),
- 5) Skład chemiczny impregnatu musi być tak dobrany aby po zakończeniu procesu impregnacji zapewnić brązowy odcień deski,
- 6) **Impregnat i technologia impregnacji muszą zagwarantować co najmniej 20-letni okres gwarancji przed występowaniem procesów gnilnych bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych w tym okresie (Zamawiający zażąda pisemnej gwarancji dla każdej partii dostaw wg wzoru przedstawionego poniżej),**
- 7) Deski podlegające ryflowaniu muszą mieć taki sam wzór jak na zdjęciu stanowiącym załącznik nr 4. Jest to warunek konieczny ponieważ dostarczone deski będą kontynuacją dostaw i montażu desek o takim wzorze.

Wykonawca:.....
.....

1. Oświadcza, że:

- 1) Dostarczone deski sosnowe zaimpregnowane zostały metodą próżniowo – ciśnieniową w całej objętości deski
- 2) Drewno, impregnat i technologia impregnacji dobrane zostały optymalnie pod kątem przeznaczenia desek

2. Gwarantuje, że:

w dostarczonych deskach w ciągu lat nie będą występowały procesy gnilne. W przypadku wystąpienia takich procesów Wykonawca dokona wymiany uszkodzonych desek ponosząc wszystkie koszty takiej wymiany.

Jedynym warunkiem dotrzymania gwarancji jakiego żąda Wykonawca jest zastosowanie do łączenia desek wkrętów ze stali nierdzewnej.

Jednocześnie Wykonawca oświadcza , że w okresie gwarancji nie ma konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych mających wpływ na występowanie procesów gnilnych.

Jedynie ze względów estetycznych zalecane jest okresowe mycie ciśnieniowe powierzchni desek z wykorzystaniem wody morskiej. Zabieg taki pozwoli powstrzymać proces narastania grzybów.

WYKONAWCA: