

Nr sprawy 271.4.2017

**WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
z dnia 12.04.2017 r.**

**dot. przetargu pn. „Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem
odcinków ulic: Herrmanna, ks. Kossak-Główczewskiego, Braci Kłosów
i Ceynowy w miejscowości Jastarnia”**

Pyt. 1.: Zwracamy się z zapytaniem, czy jeżeli w udostępnionych przez Państwa przedmiarach podstawą do wyceny jest KNR związany z montażem, a dotyczy demontażu, jest zastosowana krotność $=0,8$, pozycja znajduje się w dziale "rozbiórki" i opis pozycji również wskazuje na demontaż to czy należy uwzględniać w pozycjach materiał, czy dozwolone jest usunięcie materiału skoro mowa o demontażu poprzez analogię do montażu z krotnością $= 0,8$?

Odp. 1.: Dla demontażu wręcz należy usunąć materiał (ponieważ go nie ma), a dla robocizny i pozostałych narzutów zastosować współczynnik $0,8$, ponieważ do skosztorysowania wykorzystano poprzez analogię pozycję do montażu.

Zastępca Burmistrz Jastarni

Jacek Świdziński

